



性能特点

- 造型美观，体积小，安装方便。
- 触摸屏界面大，用户体验效果好。
- 配套QP-C01静电传感器使用：可设置QP-C01静电传感器工作距离、静电电压报警阈值和补偿系数等参数。
- 触摸屏界面上有温湿度显示功能。
- 可以最多接4路QP-C01静电传感器，触摸屏实时显示4路的静电电压值。
- 与QP-C01静电传感器的通信协议是CAN通信，通信速度快。
- 任何一路QP-C01静电传感器的静电电压超过报警值，静电电压数值由黑色变为红色，内置蜂鸣器响。
- 预留有声光报警器接口，接上声光报警器，静电电压超过阈值，声光报警器工作，有很好的警示作用。
- 方便查询任何一路QP-C01静电传感器的工作参数（工作距离、正负报警阈值）
- 可将监测数据实时传输至PC和服务端（需配PC客户端软件）。
- 强大数据分析能力可提供实时曲线，历史曲线及数据报表。数据状态可打印输出（需配PC客户端软件）。

性能参数

型号	QP-SEN25H		
工作电压	DC 12-36V	屏幕显示	4路传感器静电值、温度、湿度
工作电流	<500mA	重量	约660g
通讯距离	<300m	工作温度	0~50°C
通讯协议	以太网/RS485	工作湿度	0~60%RH (无冻结, 无结露)
温度精度	±2°C	产品尺寸	160*130*25.6
湿度精度	±4.5%RH		