

IP54

通用规格

- 指示表
- 指示范围:  $\pm 0.06\text{mm}$
- 示值变动性:  $0.4\mu\text{m}$
- 示值误差:  $1\mu\text{m}$
- 平面度:  $0.3\mu\text{m}$
- 平行度: PSM-25R, PSM-50R为 $0.6\mu\text{m}$   
PSM-75R, PSM-100R为 $1\mu\text{m}$



快速杠杆卡规  
523系列  
PSM-R

- 适合于大批量产品的测量。
- 台架式测量的设计理念，更易于准确测量。
- 极大的提高了准确性：示值误差和分度值为 $1\mu\text{m}$ 。
- 达到 IP54 尘/水防护等级。
- 硬涂层表蒙：提高防油，抗划性能。
- 大尺寸指示表，易于读取。
- 全部型号带有零点位置调整功能。
- 标准装配适合于稳定性差的工件测量的可调式工件限位器。
- 测量面为硬质合金。



523-121  
PSM-25R

规格

货号	型号	测量范围(mm)	表盘分度值(mm)	测力(N)	质量(g)
523-121	PSM-25R	0 - 25	0.001	5 - 10	740
523-122	PSM-50R	25 - 50			840
523-123	PSM-75R	50 - 75			950
523-124	PSM-100R	75 - 100			1080

尺寸

