

内径千分尺

●简单准确测量内径尺寸

133系列 — 单杆内径千分尺(单杆型)

IM

- 标准单杆型内径千分尺。
- 硬质合金测量面。
- 需基点调整。
- 设置环规(300mm以内), 陶瓷内径千分尺检查规, 量块套装等基准规配备齐全, 可用于基点调整。(详细信息参见C-47, C-26, E-15 - E-18页)。



规格

单体

| 货号 | 型号 | 测量范围 (mm) | 分度值 (mm) | 最大允许误差 J_{MPE} (μm) |
|---------|---------|------------|----------|------------------------------------|
| 133-143 | IM-75 | 50 - 75 | 0.01 | ± 3 |
| 133-144 | IM-100 | 75 - 100 | | ± 4 |
| 133-145 | IM-125 | 100 - 125 | | ± 5 |
| 133-146 | IM-150 | 125 - 150 | | |
| 133-147 | IM-175 | 150 - 175 | | |
| 133-148 | IM-200 | 175 - 200 | | ± 6 |
| 133-149 | IM-225 | 200 - 225 | | |
| 133-150 | IM-250 | 225 - 250 | | |
| 133-151 | IM-275 | 250 - 275 | | ± 7 |
| 133-152 | IM-300 | 275 - 300 | | |
| 133-153 | IM-325 | 300 - 325 | | |
| 133-154 | IM-350 | 325 - 350 | | ± 8 |
| 133-155 | IM-375 | 350 - 375 | | |
| 133-156 | IM-400 | 375 - 400 | | |
| 133-157 | IM-425 | 400 - 425 | | ± 9 |
| 133-158 | IM-450 | 425 - 450 | | |
| 133-159 | IM-475 | 450 - 475 | | |
| 133-160 | IM-500 | 475 - 500 | | ± 10 |
| 133-161 | IM-525 | 500 - 525 | | |
| 133-162 | IM-550 | 525 - 550 | | |
| 133-163 | IM-575 | 550 - 575 | ± 11 | |
| 133-164 | IM-600 | 575 - 600 | | |
| 133-165 | IM-625 | 600 - 625 | | |
| 133-166 | IM-650 | 625 - 650 | ± 12 | |
| 133-167 | IM-675 | 650 - 675 | | |
| 133-168 | IM-700 | 675 - 700 | | |
| 133-169 | IM-725 | 700 - 725 | ± 13 | |
| 133-170 | IM-750 | 725 - 750 | | |
| 133-171 | IM-775 | 750 - 775 | | |
| 133-172 | IM-800 | 775 - 800 | ± 14 | |
| 133-173 | IM-825 | 800 - 825 | | |
| 133-174 | IM-850 | 825 - 850 | | |
| 133-175 | IM-875 | 850 - 875 | ± 15 | |
| 133-176 | IM-900 | 875 - 900 | | |
| 133-177 | IM-925 | 900 - 925 | | |
| 133-178 | IM-950 | 925 - 950 | ± 16 | |
| 133-179 | IM-975 | 950 - 975 | | |
| 133-180 | IM-1000 | 975 - 1000 | | |

●内径千分尺套装



133-902 IMST1-300

■规格

| 货号 | 型号 | 测量范围 (mm) | 套装内容 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 133-901 | IMST-150 | 50 - 150 | 25mm间隔4个 |
| 133-902 | IMST1-300 | 50 - 300 | 25mm间隔10个 |

■尺寸

单位: mm

133-143 IM-75
 Dimensions: 50 (total length), 37 (main body length), 3.5 (SR10 chamfer length), 3 (SR10 chamfer length), $\phi 8$ (diameter), $\phi 15$ (main body diameter).

133-144 IM-100
 Dimensions: 75 (total length), 37 (main body length), 3.5 (SR10 chamfer length), 3 (SR10 chamfer length), $\phi 8$ (diameter), $\phi 18$ (main body diameter).

IM-125 - 1000
 Dimensions: L_1 (total length), L_6 (SR10 chamfer length), 47 (main body length), L_7 (SR10 chamfer length), $\phi 8$ (diameter), $\phi 18$ (main body diameter).

| 货号 | 型号 | L_1 | L_6 | L_7 |
|---------|---------|-------|-------|-------|
| 133-145 | IM-125 | 100 | | |
| 133-146 | IM-150 | 125 | 5 | 3 |
| 133-147 | IM-175 | 150 | 18 | 15 |
| 133-180 | IM-1000 | 975 | 18 | 15 |

●关于特殊尺寸、特殊规格

可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容，请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业员进行详细咨询。

▼特殊对应事例

测量面: 点接触型
适用于IM-125 - 500

