

NS-CK系列智能控制器



主要特点

- 7寸触屏式操作
- 五位数字显示/指针显示，报警输出
- 历史数据存储，异常信息记录
- 曲线展示，支持报警参数设置
- 数据去皮功能，峰值保持及清零功能
- 可适配压力，温度，流量，位移，称重传感器等
- 数据去皮功能，峰值保持及清零功能
- 具有232通讯接口一、485接口二、千兆网口一、USB接口二
- 外型尺寸：203×149(mm)

功能特点

- 分辨率800×480的彩屏显示，全图形化操作界面
- 具有数据实时采集数据存储、监控等功能
- 2路IO输出，支持自定义控制输出设置（需定制）
- 自带4G内部存储器
- 标准第三方系统数据支撑功能，可为第三方系统提供基于MODBUSTCP的数据支持

技术参数

参数	指标
工作电压	24VDC
外壳材质	PVC
防护等级	IP64
额定功耗	5W
数据刷新时间	1s
控制输出OUT	2路无源干接点输出，触点最大容量AC250V10 A /DC30V10A
工作温度	-45°C-85°C
工作湿度	5%-95%RH (无凝露)

标注

- 1 网口 (RT45)
- 2 USB1
- 3 USB2
- 4 电源
- 5 传感器 (RS232输出)，接DB9口7、8两针；传感器 (RS485输出) 接4、9或7、8两针，4、7为正，8、9为负。